



# LIFE GREEN

## Modello PESANTE

Rete metallica a semplice torsione maglia sciolta romboidale 48 x 48 mm. Recinzione ad alta resistenza per la sua robustezza. Filo a Doppia Zincatura Plastificato ø 2,70 / 3,40 mm. Peso al kg./mq. 2,65. L'unica recinzione che grazie alla sua flessibilità dimostra Alta Resistenza ad urti garantendo una maggior durata nel tempo. Particolarmente indicata per recinzioni che richiedono un maggior

assorbimento degli urti senza deformarsi grazie al diametro maggiorato. Ottima la visibilità frontale e laterale anche da posizioni molto ravvicinate alla rete.

Efficace resistenza alla corrosione per lungo tempo grazie alla plastificazione migliorata da EDILRETI SRL.

ARTICOLO	ALTEZZA CM.	LUNGHEZZA MT.	PESO KG.
05100	100	10	26
05125	125	10	30
05150	150	10	37
05180	180	10	43
05200	200	10	48
05225	225	10	54
05250	250	10	60



CARATTERISTICHE MECCANICHE	VALORI	UNITÀ'	NORME
Carico Massimo [Fm]	31 / 40	N	UNI EN 6892
Resistenza Rottura [Rm]	450	N/mm <sup>2</sup>	UNI EN 6892
Tipo Zincatura	50	Gr/m <sup>2</sup>	UNI EN 10244-2
Aderenza della Zincatura	1 (ottima)	-	UNI EN 10244-2
Processo di Plastificazione	Estrusione	-	UNI EN 10245-2
Durezza Shore/A 115"	90	-	UNI 4916
Colore di Plastificazione	Verde	RAL 6005	-