

RECINZIONI AGRICOLE/INDUSTRIALI/SPORTIVE

# LIFE GREEN


## Modello STANDARD

Rete metallica a semplice torsione maglia sciolta romboidale 48 x 48 mm. Filo a Doppia Zincatura Plastificato  $\varnothing$  2,20 / 2,90 mm. Peso al kg./mq. 1,50. Particolarmente indicata per recinzioni che richiedono una qualità standard e un buon grado di robustezza.

Ottima la visibilità frontale e laterale anche da posizioni molto ravvicinate alla rete.

Efficace resistenza alla corrosione per lungo tempo grazie alla plastificazione migliorata da EDILRETI SRL.

ARTICOLO	ALTEZZA CM.	LUNGHEZZA MT.	PESO KG.
02100	100	25	40
02125	125	25	47
02150	150	25	57
02180	180	25	67
02200	200	25	77
02225	225	25	90
02250	250	25	100
02300	250	20	100



CARATTERISTICHE MECCANICHE	VALORI	UNITA'	NORME
Carico Massimo [Fm]	31 / 40	N	UNI EN 6892
Resistenza Rottura [Rm]	450	N/mm <sup>2</sup>	UNI EN 6892
Tipo Zincatura	50	Gr/m <sup>2</sup>	UNI EN 10244-2
Aderenza della Zincatura	1 (ottima)	-	UNI EN 10244-2
Processo di Plastificazione	Estrusione	-	UNI EN 10245-2
Durezza Shore/A 115"	90	-	UNI 4916
Colore di Plastificazione	Verde	RAL 6005	-