



# LIFE SILVER

## Modello **BASE**

Rete metallica a semplice torsione maglia sciolta romboidale 50 x 50 mm. Filo a Doppia Zincatura secondo norma UNI EN 10244-2  $\varnothing$  2,20 mm. Peso al kg./mq. 1,35. Particolarmente indicata per

recinzioni che richiedono una qualità standard e un buon grado di robustezza. Ottima la visibilità frontale e laterale anche da posizioni molto ravvicinate alla rete.

ARTICOLO	ALTEZZA CM.	LUNGHEZZA MT.	PESO KG.
<b>08100</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>34</b>
<b>08125</b>	<b>125</b>	<b>25</b>	<b>43</b>
<b>08150</b>	<b>150</b>	<b>25</b>	<b>53</b>
<b>08180</b>	<b>180</b>	<b>25</b>	<b>60</b>
<b>08200</b>	<b>200</b>	<b>25</b>	<b>68</b>

CARATTERISTICHE MECCANICHE	VALORI	UNITA'	NORME
<b>Filo Diametro</b>	<b>2,20</b>	<b>mm.</b>	<b>UNI EN 6892-1</b>
<b>Carico Massimo [Fm]</b>	<b>16,98</b>	<b>N</b>	<b>UNI EN 6892-1</b>
<b>Resistenza Rottura [Rm]</b>	<b>446,80</b>	<b>N/mm<sup>2</sup></b>	<b>UNI EN 6892-1</b>
<b>Tipo Zincatura</b>	<b>45/50</b>	<b>Gr/m<sup>2</sup></b>	<b>UNI EN 10244-2</b>
<b>Aderenza della Zincatura</b>	<b>1 (ottima)</b>	<b>-</b>	<b>UNI EN 10244-2</b>

