



RECINZIONI MILITARI

LIFE SILVER

Modello MILITARE

Rete metallica a semplice torsione maglia sciolta romboidale **50 x 50** mm. Filo a **Doppia Zincatura** secondo norma UNI EN 10244-2 / UNI EN 10223 \varnothing **4,00** mm. Peso al kg./mq. 4,40/4,50.

Questo modello di recinzione viene impiegata per tutte le strutture militari che richiedono il massimo della resistenza ed un ottimo grado di robustezza. Usualmente impiegata per delimitare le recinzioni perimetrali nelle basi militari EUROPEE, NATO e basi USAF. Ottima la visibilità frontale e laterale anche da posizioni molto ravvicinate alla rete. Usualmente installata su pali a T 50x6 modello SMA21 zincato a caldo.

CODICE ARTICOLO	ALTEZZA INDICATIVA CM.	LUNGHEZZA MT.	PESO INDICATIVO KG.
08510	100	10	45
08512	125	10	59
08515	150	10	68
08518	180	10	81
08520	200	10	90
08522	225	10	104
08525	250	10	113

CARATTERISTICHE MECCANICHE	VALORI	UNITA'	NORME
Filo Diametro \varnothing	4,00	mm.	UNI EN 10244-2
Carico Massimo [Fm]	4,506	N	UNI EN 10244-2
Resistenza Rottura [Rm]	494,84	N/mm ²	UNI EN 10223-3
Tipo Zincatura	60	Gr/m ²	UNI EN 10244-2

