

RECINZIONI MILITARI

LIFE SILVER

Modello NATO

Rete metallica a semplice torsione maglia sciolta romboidale 50 x 50 mm. Filo a Forte Zincatura secondo norma UNI EN 10244-2 / UNI EN 10257 \varnothing 3,70 mm. Peso al kg./mq. 3,80/3,90. Particolarmente indicata per recinzioni che richiedono una forte resistenza ed un

ottimo grado di robustezza. Usualmente impiegata per delimitare le recinzioni perimetrali nelle basi militari (esempio di impiego presso la base USAF Aviano). Ottima la visibilità frontale e laterale anche da posizioni molto ravvicinate alla rete.

ARTICOLO	ALTEZZA TEORICA CM.	LUNGHEZZA MT.	PESO KG.
09510	100	10	39
09512	125	10	48
09515	150	10	58
09518	180	10	69
09520	200	10	77
09521	210	10	81
09522	225	10	87
09525	250	10	96

CARATTERISTICHE MECCANICHE	VALORI	UNITA'	NORME
Filo Diametro	3,70	mm.	UNI EN 10244 3.1
Carico Massimo [Fm]	4,506	N	UNI EN 10244-2
Resistenza Rottura [Rm]	419,08	N/mm ²	UNI EN 10223-3
Tipo Zincatura	272	Gr/m ²	UNI EN 10244-2

Google