

RECINZIONI AGRICOLE/SPORTIVE/MILITARI/PORTUALI

PALO Modello T MEDIO

Palo per recinzione modello T MEDIO in profilo T 30x30x5 e T 35x35x5,5 mm. Lunghezza modulare progressiva con foratura opportunamente distanziata da 9 mm. per il fissaggio dei fili di tensione e sostegno rete nonché per il fissaggio delle saette di contrasto.

Acciaio laminato a caldo S 235 JR – S 275 JR

Finitura Plastificata: ciclo completo di trattamento composto da sabbatura, degrassaggio, asciugatura ed infine applicazione di

vernice in polvere a base di poliestere puro, polimerizzazione in forno a 200 °C. Strato finale di spessore 80 micron circa

Finitura Zincata: ciclo completo di trattamento composto da sabbatura, decapaggio, flussaggio, preriscaldamento e zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco iperpuro (99,99 %) fuso. Trattamento secondo UNI EN 1461:2009. Deposito zinco 450/500 gr/m².

Tolleranze +/- 0.6 mm. (profilo) +/- 0.9 mm (dimensioni profilo)

ARTICOLO	ALTEZZA CM.	PROFILO MM.	PESO TEORICO KG.
40100	105	T 30 x 5	2,30
40130	132	T 30 x 5	2,91
40150	158	T 30 x 5	3,48
40180	180	T 30 x 5	3,96
40200	205	T 35 x 5,5	5,95
40230	233	T 35 x 5,5	6,76
40250	254	T 35 x 5,5	7,37

H Palo

Schema posizione dei fori

