

# ANTI CINGHIALE

Pannello Anti cinghiale è una rete elettrosaldata in pannelli con maglia quadrata 15x15 cm., progettata per offrire massima robustezza e durabilità. Grazie alla combinazione di materiali di prima scelta e trattamenti protettivi avanzati, rappresenta la soluzione ideale per molteplici applicazioni professionali

Il pannello anti cinghiale è composto da fili longitudinali e trasversali, entrambi con  $\varnothing$  6 mm., in acciaio GALFAN (Zn/Al 412 gr/m<sup>2</sup>) ad elevata resistenza (520 – 990 N/mm<sup>2</sup>) protetti da un rivestimento in zinco ottenuto mediante processo di zincatura a caldo UNI EN 10244-2. La zincatura

a caldo non è un semplice rivestimento superficiale, ma un processo che crea un legame metallurgico con l'acciaio, raddoppiando la vita utile del pannello rispetto alla zincatura standard.

I pannelli sono progettati con una particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro: i pannelli sono totalmente privi di bave o parti taglienti. Questa caratteristica assicura la piena conformità alle vigenti normative antinfortunistiche, facilitando la manipolazione in cantiere o in officina.



| ARTICOLO | ALTEZZA<br>MT. | LUNGHEZZA<br>MT. |
|----------|----------------|------------------|
| PANC1    | 1              | 3                |

| CARATTERISTICHE<br>MECCANICHE | VALORI    | UNITA'            | NORME          |
|-------------------------------|-----------|-------------------|----------------|
| Carico Massimo [Fm]           | 520 – 990 | N/mm <sup>2</sup> | UNI EN 6892    |
| Resistenza punti<br>saldatura | >700      | -                 | ASTM. A 185-06 |
| Modello Zincatura             | A caldo   | -                 | UNI EN 10244-2 |
| Aderenza Zinco                | 1         | -                 | UNI EN 10244-2 |

