

RECINZIONI AGRICOLE/INDUSTRIALI/RESIDENZIALI

EURO GREEN

Modello NORMALE 50x100

Rete elettrosaldata in filo zincato normale ricoperta in PVC. Recinzione che presenta un triplo vivagno di ulteriore rinforzo nelle estremità inferiori e superiori con fili orizzontali ondulati per una maggiore resistenza. La maglia è rettangolare dimensioni 50 x 100 mm. per favorire un minor impatto visivo della recinzione. Il filo, un'anima d'acciaio, è ricoperto da una protezione di zinco che lo porta ad un \varnothing di 2.00 mm. Il rivestimento in PVCaggiora il diametro fino

\varnothing 2.60 mm. Particolarmente indicata per recinzioni che richiedono una qualità standard e un buon grado di robustezza. Ottima la visibilità frontale e laterale anche da posizioni molto ravvicinate alla rete.

Efficace resistenza alla corrosione per lungo tempo grazie alla plastificazione migliorata da EDILRETI SRL.

ARTICOLO	ALTEZZA CM.	LUNGHEZZA MT.	PESO KG.
15060	60	25	16
15080	80	25	19
15100	100	25	25
15125	122	25	29
15150	150	25	37
15180	180	25	41
15200	200	25	47

CARATTERISTICHE MECCANICHE	VALORI	UNITA'	NORME
Carico Massimo [Fm]	450 - 550	N/mm ²	UNI EN 6892
Resistenza Rottura [Rm]	>760	N	UNI EN 6892
Tipo Zincatura	50	Gr/m ²	UNI EN 10244-2
Aderenza della Zincatura	1 (ottima)	-	UNI EN 10244-2
Processo di Plastificazione	Sinterizzato	-	UNI EN 10245-2
Durezza Shore/A 115''	90	-	UNI 4916
Colore di Plastificazione	Verde	RAL 6005	-

