



RECINZIONI AGRICOLE/INDUSTRIALI/RESIDENZIALI

# RETE TRETORT

## Modelli 16/2 – 51/6

Rete metallica a tripla torsione con maglia esagonale e filo a doppia zincatura UNI EN 10244-2. Recinzione che presenta un triplo vivagno di ulteriore rinforzo nelle estremità di collegamento delle maglie. La maglia è esagonale nelle 2 dimensioni mm. 16 e mm. 51. Il filo, un'anima d'acciaio, è ricoperto da una protezione di zinco che lo porta ad un  $\varnothing$  di mm. 0.65/0.70 per la maglia 16, mm. 1.05/1.10 per la maglia 51.

Particolarmente indicata per recinzioni negli impianti avicoli come contenimento animali di piccola taglia (polli/galline). Ottima la visibilità frontale e laterale anche da posizioni molto ravvicinate alla rete. Efficace adattamento all'installazione grazie alla morbidezza del filo che compone la rete, si può adattare per qualsiasi uso nell'ambito agricolo o di drenaggio

ARTICOLO	ALTEZZA CM.	LUNGHEZZA MT.	PESO KG.
<b>32240</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>16/2</b>
<b>32250</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>16/2</b>
<b>32260</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>16/2</b>
<b>32280</b>	<b>80</b>	<b>50</b>	<b>16/2</b>
<b>32210</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>16/2</b>
<b>32215</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	<b>16/2</b>
<b>32220</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>16/2</b>

ARTICOLO	ALTEZZA CM.	LUNGHEZZA MT.	MODELLO
<b>32616</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>51/6</b>
<b>32612</b>	<b>120</b>	<b>50</b>	<b>51/6</b>
<b>32615</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	<b>51/6</b>
<b>32620</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>51/6</b>

CARATTERISTICHE MECCANICHE	VALORI	UNITA'	NORME
<b>Tipo Zincatura</b>	<b>50</b>	<b>Gr/m2</b>	<b>UNI EN 10244-2</b>
<b>Aderenza della Zincatura</b>	<b>1 (ottima)</b>	-	<b>UNI EN 10244-2</b>