Sistemi per recinzione
EDILRETI TRS

70 ANNI DI PRODUZIONE

MADE IN ITALY

FILO SPINATO MILITARE

Caratteristiche Tecniche	Zincato a caldo 50 gr/m2
Carico Massimo	16,9714 N+-0.5%
Resistenza [Rm]	446.5 N/mm2
Area	3,801 mm2
Spessore filo triboli ø	2.20 mm.
Spessore filo corda ø	2.20 mm.

Descrizione:
Filo Spinato a doppio filo intrecciato zincato classe D diametro 2.2 mm. con triboli a 4 punte a forte zincature posti a 10 cm. l'uno dall'altro, diametro del filo 2,20 mm. Viene applicato su pali per recinzione in profilo a T, con la predisposizione a Y o con sostegno a piega unica laterale. Il fissaggio avviene mediante legatura sulla foratura dopo la tensione.

Utilizzo:
- strutture aeroportuali
- complessi militari
- strutture industriali
- strutture ferroviarie
- terreni montani
- latifondi agricoli

Dimensioni:
- Rotolo sviluppo ML. 150,00 (peso kg. 18 cad.)

Copyright © EDILRETI SRL. All rights reserved.

VIA TOLOMEO, 4 – 37135 VERONA ITALIA – TEL. 045.509470 – FAX 045.8200850

www.edilreti.it / commerciale@edilreti.it / amministrazione@edilreti.it